



Irroratore a batteria FB05 - A disco rotante



Prezzo: € 37,00

Codice: M1363000

Categoria: [Irroratori](#), [Prodotti a Batteria - Elettrici](#)

Link:

<https://www.garmec.it/prodotti/prodotti-irrorazione/irroratori/irroratore-a-batteria-fb05/>

Irroratore a disco rotante, a tenuta stagna, alimentato da batterie a torcia. **Sistema di micro nebulizzazione (ULV)**

Descrizione

Irroratore a batteria FB05 farmer - A disco rotante e tenuta stagna **FB05** è stato progettato principalmente per l'irrorazione su foglie di insetticidi e fungicidi, adatto in particolare a spruzzare:

- miscele a base d'acqua (con volumi di spruzzo totale da 10 a 20 litri/per ettaro)
- formulazioni tipo ULV (distribuzione a volume ultraridotto da 1 a 3 litri/per ettaro).

APPLICAZIONE

L' Irroratore a batteria FB05 irrori insetticidi e fungicidi a varie colture in filare, ad

esempio: cotone, arachidi, riso, verdure, ecc. (e può anche essere usato per il controllo dei parassiti migranti con formulazioni ULV, ad esempio cavallette e lombrichi).

FUNZIONAMENTO

Il motore a batteria fa ruotare il disco dell'atomizzatore che produce erogazioni a dimensione uniforme della gocciolina.

In realtà la dimensione effettiva delle goccioline prodotte dipende dalla velocità del disco, che a sua volta è determinata dal numero di batterie installate.

Invece l'irrorazione del liquido avviene per caduta tramite ugelli di alimentazione, in tre diverse tipologie differenziate dal colore.

Le goccioline nebulizzate vengono così distribuite e depositate dal vento e dalla gravità, consentendo il trattamento di più file insieme per ogni spruzzo.

ACCESSORI

Si fornisce un serbatoio a spalla appositamente progettato per l'uso con prodotti ULV, da 5 litri.

Un sistema di ricarica permette di riempire, di volta in volta, il dosatore da un litro montato sulla testa di nebulizzazione.

Scheda tecnica

- Alimentazione: A batteria (5 ÷ 8)
- Potenza: 6-12 V DC - 6 Ah
- Tipo di batterie: 4-8 D-cell / R20
- Portata del flusso: da 0.05 a 0.2 l/min
- Intervallo di irrorazione: (Prodotti ad acqua) da 1 a 3 metri
(Prodotti ULV) da 3 a 6 metri
- Velocità disco atomizzatore: 4.000 ÷ 10.000 giri/min
- Capacità serbatoio dosatore: 1 l
- Capacità serbatoio a spalla (optional SFB05): 5 l
- Peso (con i serbatoi vuoti): 1,6 Kg