Garmec
POWER EQUIPMENT

CATALOGO 2024

PAGINE ESTRATTE

ohashi

MACCHINE ED ACCESSORI PER TUTTE LE STAGIONI

Cippatore Semovente ES73G

Made in Japan

POWERED by HONDA

Larghezza 66 cm

Diam. max cippabile 7 cm

Potenza massima 6,5 HP

Peso 220 Kg

Frizione elettromagnetica

Sistema di alimentazione automatica a frizione elettromagnetica con il dispositivo No Stress. Triturazione facile e prestazioni superiori.

Trasporto

Tramoggia pieghevole per il trasporto. Larghezza di soli 66 cm per 220 kg.

Tubo di lancio

Tubo di lancio lungo e alto.

Leva di rilascio del rullo alimentatore

Basta tirare la leva per rilasciare il rullo alimentatore in caso di ostruzione.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

MODELLO	ES73G
Motore	Motore a benzina Honda GX200
Potenza massima	6.5 Hp / 4.8 kW
Carburante	Benzina senza piombo
Serbatoio	3.1 L
Consumo di carburante	1.7 L/h
Sistema di avviamento	Autoavvolgente
Tipo di sterzo	Leve con frizione di sterzo
Tipo di guida	Macchina semovente su cingoli a cambio meccanico
Velocità 1 + 1	Avanti: 1.9 Km/h
	Retromarcia: 1.9 Km/h
Sistema di alimentazione	Automatico (frizione elettromagnetica) No Stress
Sistema di trasmissione al rotore	Cinghia trapezoidale
Diam. max cippabile	Ø 70 mm
Apparato di taglio	2 coltelli di cippatura / 1 controcoltello
Dimensione dell'alimentatore	180 x 90 mm
Vaglio di serie: ∅ fori	30 mm
Altezza del tubo di lancio	540 mm
Angolo di lancio	Variabile
L x l x A (mm)	In uso - 1690 x 660 x 1370
	In trasporto - 1280 x 660 x 1455
Peso	220 Kg
Codice	**M8539000**
Prezzo di Vendita	**€ 7.190,00 (Iva esclusa)**

Cippatore Semovente ES101GH

Made in Japan

POWERED by HONDA

Larghezza 73 cm

Diam. max cippabile 11 cm

Potenza massima 9 HP

Peso 390 Kg

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Nuovo tipo di Tramoggia



La tramoggia è ancora più larga verso il rullo, ciò favorisce il passaggio dei rami e riduce eventuali blocchi.

Manutenzione facilitata

Semplice l'accesso all'ispezione dei coltelli durante la manutenzione.

Motore idraulico

Un sistema di controllo idraulico automatico No Stress comunica con il rullo alimentatore per garantire la stabilità e l'efficacia di alimentazione del materiale.

Trasporto

Possibilità di caricare su un camion leggero o un rimorchio.

MODELLO	ES101GH
Motore	Motore a benzina Honda GX270
Potenza massima	9.0 Hp / 6.7 kW
Carburante	Benzina senza piombo
Serbatoio	5.3 L
Consumo di carburante	2.5 L/h
Sistema di avviamento	Autoavvolgente / Elettrico
Tipo di sterzo	Leve con frizione di sterzo
Tipo di guida	Macchina semovente su cingoli a cambio meccanico
Velocità 1 + 1	Avanti: 1.8 Km/h
	Retromarcia: 1.4 Km/h
Sistema di alimentazione	Sistema di controllo idraulico automatico No Stress
Sistema di trasmissione al rotore	Cinghia trapezoidale
Diam. max cippabile	Ø 110 mm
Apparato di taglio	2 coltelli di cippatura / 1 controcoltello
	8 martelli
Dimensione dell'alimentatore	200 x 123 mm
Vaglio di serie: ∅ fori	70 mm
Tipo di fuoriuscita	Tubo di lancio a ventilazione forzata
Altezza del tubo di lancio	1350 mm
Angolo del tubo di lancio	Variabile a 270°
L x l x A (mm)	In uso - 2120 x 730 x 1540
	In trasporto - 1620 x 730 x 1670
Peso	390 Kg
Codice	**M8545000**
Prezzo di Vendita	**€ 10.590,00 (Iva esclusa)**

Cippatore Semovente ES131GH

Made in Japan

POWERED by HONDA

Larghezza 73 cm

Diam. max cippabile 13 cm

Potenza massima 13 HP

Peso 390 Kg

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Coltelli di cippatura



Trasforma i rami in cippato con i potenti coltelli di cippatura rotanti con due lame.

Coltelli di triturazione



Efficenza di triturazione migliorata 8 coltelli / unità

Tramoggia larga

Tramoggia abbastanza larga per l'introduzione di rami molto ricchi di vegetazione.

Trasporto

Possibilità di caricare su un camion leggero o un rimorchio.

MODELLO	ES131GH
Motore	Motore a benzina Honda GX390
Potenza massima	13.0 Hp / 9.7 kW
Carburante	Benzina senza piombo
Serbatoio	6.8 L
Consumo di carburante	2.8 L/h
Sistema di avviamento	Autoavvolgente / Elettrico
Tipo di sterzo	Leve con frizione di sterzo
Tipo di guida	Macchina semovente su cingoli a cambio meccanico
Velocità 2 + 1	Avanti 1 : 1.2 Km/h - Avanti 2 : 2.5 Km/h
	Retromarcia: 1.4 Km/h
Sistema di alimentazione	Sistema di controllo idraulico automatico No Stress
Sistema di trasmissione al rotore	Cinghia trapezoidale
Diam. max cippabile	Ø 130 mm
Apparato di taglio	2 coltelli di cippatura / 1 controcoltello
	8 martelli
Dimensione dell'alimentatore	200 x 131 mm
Vaglio di serie: ∅ fori	40 mm
Tipo di fuoriuscita	Tubo di lancio a ventilazione forzata
Altezza del tubo di lancio	1370 mm
Angolo del tubo di lancio	Variabile a 270°
L x l x A (mm)	In uso - 2180 x 730 x 1500
	In trasporto - 1655 x 730 x 1610
Peso	390 Kg
Codice	**M8528000**
Prezzo di Vendita	**€ 13.290,00 (Iva esclusa)**

Cippatore Semovente ES151GH

Made in Japan

POWERED BY BRIGGS & STRATTON

Larghezza 73 cm

Diam. max cippabile 15 cm

Potenza massima 23 HP

Peso 490 Kg

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Dispositivo No Stress

Un sistema di controllo idraulico No Stress (elettronico) comunica con il rullo alimentatore per garantire la stabilità e l'efficacia di alimentazione del materiale.

Alimentazione



Il selettore della velocità di alimentazione consente di cippare in modalità lenta diametri di 150 mm e in modalità veloce diametri fino a 130 mm.

Velocità del lancio

Indirizzando il lancio del cippato direttamente sul cassone di un camion è possibile incrementare la velocità del lancio.

Comando inversione



É facile estrarre dalla tramoggia i materiali con la funzione reverse ruotando il comando.

MODELLO	ES151GH
Motore	Briggs & Stratton Vanguard V- Twin
Potenza massima	23.2 Hp / 17.1 kW
Carburante	Benzina senza piombo
Serbatoio	15 L
Consumo di carburante	6.5 L/h
Sistema di avviamento	Autoavvolgente / Elettrico
Tipo di sterzo	Leve con frizione di sterzo
Tipo di guida	Macchina semovente su cingoli a cambio meccanico
Velocità 2 + 1	Avanti 1 : 1.2 Km/h - Avanti 2 : 2.5 Km/h
	Retromarcia: 1.4 Km/h
Sistema di alimentazione	Sistema di controllo idraulico automatico No Stress
Sistema di trasmissione al rotore	Cinghia trapezoidale
Diam. max cippabile	Ø 150 mm
Apparato di taglio	2 coltelli di cippatura / 1 controcoltello
	8 martelli
Dimensione dell'alimentatore	205 x 150 mm
Vaglio di serie: ∅ fori	70 mm
Tipo di fuoriuscita	Tubo di lancio a ventilazione forzata
Altezza del tubo di lancio	1560 mm
Angolo del tubo di lancio	Variabile a 270°
L x l x A (mm)	In uso - 2420 x 730 x 1560
	In trasporto - 1660 x 730 x 1610
Peso	490 Kg
Codice	**M8546000**
Prezzo di Vendita	**€ 17.290,00 (Iva esclusa)**

Cippatore Semovente ES283D

Made in Japan

Kubota

Larghezza 105 cm

Diam. max cippabile 18 cm

Potenza massima 25 HP

Peso 1,2 t

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

MODELLO	ES283D
Motore	Kubota D1305 Motore diesel, 4 tempi verticale, raffreddato ad acqua
Potenza massima	25.2 Hp / 18.5 kW (a 2600 giri/min)
Carburante	Diesel
Serbatoio	30 L
Consumo di carburante	4.5 L/h
Tipo di guida	Macchina semovente su cingoli a cambio meccanico
	con comando idraulico
Velocità 2 + 2	Avanti 1 : 0.9 Km/h - Avanti 2 : 2.2 Km/h
	Retro 1 : 0.9 Km/h - Retro 2 : 2.2 Km/h
Sistema di alimentazione	Sistema di controllo idraulico automatico No Stress
Sistema di trasmissione al rotore	Cinghia trapezoidale
Diam. max cippabile	Ø 180 mm
Apparato di taglio	2 coltelli di cippatura / 1 controcoltello
	12 martelli
Dimensione dell'alimentatore	190 x 198 mm
Velocità di alimentazione	Da 0 a 55 m / min (regolabile)
Tipo di fuoriuscita	Elica
Altezza del tubo di lancio	1940 mm - 2420 mm (con estensione)
Angolo del tubo di lancio	Variabile a 270°
L x l x A (mm)	In uso - 2830 x 1050 x 1940
	In trasporto - 2200 x 1050 x 1630
Peso	1220 kg
Codice	**M8513000**
Prezzo di Vendita	**€ 28.490,00 (Iva esclusa)**

Lancia il cippato nel cassone del camion

Si carica facilmente su camion

Potatura rigogliosa

Tramoggia abbastanza larga per l'introduzione di rami molto ricchi di vegetazione.

Regolazione dimensioni del cippato

La velocità di cippatura può essere regolata ruotando la manopola del regolatore di flusso. La dimensione del cippato è regolabile da 2 a 16 mm. Cippato di dimensione uniforma può essere ottenuto con un vaglio (i vagli sono opzionali).

GARMEC S.r.l. Unico Socio,
Via Zoboli, 15 - 42124 Reggio Emilia
Tel.: 0522 503911 • Fax: 0522 920609
E-mail: info@garmec.it • Web: www.garmec.it

Rivenditore Autorizzato:

ADV © Garmec EDIZIONE 2024-00 M9908139

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

- I PREZZI DI VENDITA INDICATI SONO: RACCOMANDATI, NON IMPEGNATIVI E COMPRENSIVI DI IVA (DIVERSAMENTE VIENE SPECIFICATO).
- TUTTI I PRODOTTI SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE CE E GARANTITI NEI TERMINI DI LEGGE.

IL PRESENTE CATALOGO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI

- A CAUSA DELL'INSTABILITÀ DEI MERCATI VALUTARI I PREZZI POSSONO VARIARE IN QUALSIASI MOMENTO.
- I PRODOTTI NON PRESENTI A CATALOGO SONO DA CONSIDERARSI OBSOLETI.
- FOTOGRAFIE INDICATIVE E DATI TECNICI SOGGETTI A MODIFICA SENZA PREAVVISO.